



# ACETONE PRIMER AP

**SCHEMA TECNICA**

Rev. 1 - 06/05/2021

L'acetone PRIMER AP è una miscela di solventi incolore adatta alla rimozione e alla pulizia di residui di adesivi della serie POLYGUM, nonché per la pulizia di pistole e pennelli.

L'acetone PRIMER AP può essere utilizzato per diluire gli adesivi della serie POLYGUM.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE	
Tipo	Pulitore
Stato	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Solvente
Residuo secco	Nessuno
Viscosità Brookfield (RVT: 20°C, 20 rpm)	0.95 mPa*s
Peso specifico	0.79 g/cm <sup>3</sup>

CONDIZIONI DI IMPIEGO CONSIGLIATE	
Temperatura di applicazione (substrati, adesivo e ambiente):	10 - 20 °C
Umidità relativa dell'aria:	65 %
Processo di applicazione:	Pistola a spruzzo professionale, pennello, immersione

## CONSIGLI

- Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.
- Per la rimozione di residui di adesivo ancora umido, applicare l'acetone PRIMER AP con pennello direttamente sull'adesivo e strofinare.
- Per la rimozione di adesivo secco, immergere l'adesivo secco o l'oggetto contaminato dall'adesivo secco direttamente nell'acetone PRIMER AP.
- Per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici, applicare l'acetone PRIMER AP con pennello o straccio pulito e strofinare.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

L'acetone PRIMER AP, se conservato nel suo contenitore originale, ha una stabilità di 6 mesi dalla data di produzione. L'acetone PRIMER AP è molto infiammabile: conservare lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare. Tenere il contenitore ben sigillato. Tenere lontano dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi.

## IMBALLO:

22 Kg Latta lamierino  
170 Kg Fusto

Le informazioni contenute in questo bollettino sono valide ed accurate, ma vengono date a titolo informativo e senza garanzia.

Tuttavia, sarà compito del consumatore fare prova pratica prima dell'incollaggio, per assicurarsi l'adattabilità del collante sui supporti da usare e quindi il buon esito finale.

Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per ulteriori informazioni o assistenza.

BERTOSSI EZIO SRL - Via del Cristo, 42/b - 33044 MANZANO (UD)

Telephone: +39 0432 756593

E-mail: e.bertossi@bertossi.com