



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA CARTA ECO

PAGINA

1 di 1

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni.

Classificazione per etichettatura ambientale: PAP22

DATI TECNICI:

Supporto: Carta impregnata da 58g/m²; avana

Adesivo: Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,120	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	3,7	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	85	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	8	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni. Disponibile per stampa (non in negativo) e stampato fino a 3 colori (copertura di stampa max 30%). Conforme al Metodo 12 INGEDE.

Caratteristiche e Vantaggi

Adesivo base gomma naturale secca e resine

- Buona adesività su superfici irregolari
- Performante anche a basse temperature

Carta impregnata

- Resistente ai colpi accidentali
- Lacerabile a mano
- Permette l'immediato riconoscimento di tentativi di manomissione (si lacera alla rimozione)

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Durata e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Per i rotoli stampati con lunghezza superiore ai 50 metri la durata è 3 mesi. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei laboratori su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Bertossi Ezio & C. snc declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.