



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA MASKING

PAGINA

1 di 1

DESCRIZIONE

Nastro per mascheratura general purpose.

DATI TECNICI:

Supporto: Carta impregnata da 52g/m²; bianca

Adesivo: Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,110	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	4	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	80	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	6	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C (30 min)	=

APPLICAZIONI

Nastro per mascherature generiche, indicato per tutti i lavori semplici nel settore edilizio, fai-da-te e impiego industriale. Rimozione consigliata entro le 30 ore.

Caratteristiche e Vantaggi

Adesivo base gomma naturale e resine

- Buona adesività su superfici irregolari
- Alla rimozione non lascia adesivo

Carta impregnata

- Facilmente conformabile
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture
- Lacerabile a mano
- Rimovibile senza rotture

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Durata e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei laboratori su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Bertossi Ezio & C. snc declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.